



Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.

DAEDALUS d 212b ist wahrlich ein Leichtgewicht. Der überaus präzise klingende Sub liefert klar definierten Bass-Sound und ist zweifellos die ausgezeichnete Wahl bei einer Frequenz-Erweiterung in den Tiefbass-Bereich für die DAEDALUS Modelle d 108, d 110, d 112, dCOL83 und dCOL 6621. Die Aufnahme einer Lautsprecher-Distanzstange ist mit dem integrierten M-20 Gewinde möglich und ersetzt den herkömmlichen Boxenflansch.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Rental-Companies, Musiker, mobile Anwendung, Seminarsäle
- × kompakte Abmessungen; robuste Polyurea-Beschichtung
- × zwei Tragegriffe; M-20 Einbaugewinde für Lautsprecher-Distanzstange
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	2 x 12" Woofer mit 75mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	37 Hz - 250 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	42 Hz - 250 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	98 dB
SPL Max Dauerschalldruck	128 dB
SPL Peak	132 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	800 / 1600 / 3200 Watt
Impedanz nominal	4 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Frontschaumstoff, Schutzgitter und Polyurea - Beschichtung
Abmessungen (H x B x T)	380 x 730 x 500 mm
Gewicht	24.60 kg



PERFEKTER