



Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.

DAEDALUS dCOL 83 ist ein kompakter Linienstrahler für gehobene Sprach- und Musikanwendung vor allem in akustisch schwierigen Sälen und Hallen. Das schlanke Design ist besonders in architektonisch anspruchsvollen Locations gerne gesehen.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Kirchen, Veranstaltungshallen, Seminarsäle, Freiluftveranstaltungen
- × große Reichweite; linearer Frequenzgang
- × schlankes Design; Speakonanschlüsse; Phoenix-Klemme; Stativflansch
- × Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Linienstrahler
Komponenten	8 x 3" Konuslautsprecher
Frequenzbereich (- 10 dB)	115 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	120 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (-6dB)	70°
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	120 dB
SPL Peak	126 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	200 / 400 / 800 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix; 2 Stk. Speakon NL4MP / Anschlüsse
Gehäuseausführung	Multiplex-Gehäuse mit Strukturlack-Oberfläche; Schutzgitter mit Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	2 x M8 Einbaugewinde, Boxenflansch
Abmessungen (H x B x T)	820 x 112 x 130 mm
Gewicht	7.90 kg
Zubehör (optional)	Wandhalterung WH-4702



BELEBT ER

