



Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikübertragung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften.

Unser EPOS e 112 ND v2 Fullrange-Lautsprechersystem gilt als Garant für den multifunktionalen Einsatz bei Live- und Installationsanwendungen. Das kompakte Gehäuse und das niedrige Gewicht überzeugen den professionellen Anwender ebenso wie Rental-Companies, die ein präzise klingendes und leistungsstarkes 2-Wege-Lautsprechersystem in Neodym-Ausführung einsetzen. Die beiden Monitorschrägen ermöglichen auch einen Einsatz als Stagemonitor oder Sidefill-Lautsprecher auf größeren Bühnen. Das strapazierfähige Polyurea-beschichtete Multiplex-Gehäuse besitzt drei Tragegriffe und die Anschlussvorbereitung für einen prof. Montagebügel auf Truss oder Stativ.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Live-Veranstaltungen, Bands, Music-Clubs, Discos, ...
- × leistungsstark; universell einsetzbar; sehr linearer Frequenzgang
- × integrierte Anschlussvorbereitung für Montagebügel auf Truss oder Stativ
- × Speakonanschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 12" Bass-Lautsprecher mit 3" Schwingspule 1 x 1.4" Kompressionstreiber mit 3" Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	50 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	60 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	99 dB
SPL Max Dauerschalldruck	125 dB
SPL Peak / SPL Peak LC	130 dB / 132 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	600 / 1200 / 2400 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	mittels optional erhältlichem Montagebügel
Abmessungen (H x B x T)	625 x 380 x 350 mm
Gewicht	21.89 kg
Zubehör (optional)	Montagebügel (arretierbar), Klemmhebel



MITREISSENDER