



Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikübertragung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften.

e 115x und e 115x ND sind leistungsstarke und präzise klingende 2-Wege Koaxial-Lautsprechersysteme in Neodym-Ausführung. Beide Modelle weisen einen besonders linearen Frequenzgang auf und sind ein Garant für den universellen Einsatz auf Bühnen oder aber auch in der Festinstallation (z.B.: als Downfill). Die besonders geringe Rückkoppelungsneigung ermöglicht auch einen Einsatz als professionelles Stage-Monitoring-System. Die strapazierfähigen Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung besitzen drei Tragegriffe (links, rechts und rückseitig) und Anschlussvorrichtungen für einen prof. Montagebügel auf Truss oder Stativ.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Live-Veranstaltungen, Stage-Monitor, Bands, Downfill, Discos, ...
- × leistungsstark; universell einsetzbar; sehr linearer Frequenzgang
- × integrierte Anschlussvorbereitung für Montagebügel auf Truss oder Stativ
- × Speakanschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Point-Source Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 15" Bass-Lautsprecher mit 3.5" Schwingspule 1 x 1.4" Kompressionstreiber mit 2.5" Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	63 / 69 Hz - 22 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	75 / 85 Hz - 19 kHz
Abstrahlwinkel nominal	90°
Schalldruck (1W / 1m)	104 dB
SPL Max Dauerschalldruck	128 dB
SPL Peak / SPL Peak LC	132 dB / 135 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	550 / 1100 / 2200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polycotax-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	mittels optional erhältlichem Montagebügel
Abmessungen (H x B x T)	351 x 500 x 494 mm e115x / 424 x 500 x 526 mm e 115x ND
Gewicht	21.50 kg e 115x / 22.50 kg e 115x ND
Zubehör (optional)	Montagebügel (arretierbar), Klemmhebel



LEBHAFTER