



Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikbeschallung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften!

Unser Oberklasse-Lautsprechersystem EPOS e 108 zählt aufgrund seines geringen Gewichts und seiner ausgezeichneten Audio-Performance-Daten zu den Geheimtipps unter den Kleinaltsprechern - sowohl im Festinstallationsbereich, als auch im mobilen Einsatz für Rental-Companies.

Der leistungsstarke 1" Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule und der High-Power 8" Neodym-Woofer garantieren verzerrungsfreien Sound - auch bei höheren Lautstärken. Empfohlene Subwoofer-Erweiterung: EPOS e 212b und e 118b

### Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Gastronomie, Seminarsäle, Rental-Companies, Discos, etc...
- × kompakte Abmessungen; geringes Gewicht; Tragegriff; Boxenflansch
- × drehbares Horn 80° x 50°
- × 1 Stk. 4pol Phoenix + 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Schutzgitter; Frontschaumstoff

### Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8" Bass-Lautsprecher mit 65 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	65 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	122 dB
SPL Peak	127 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix; 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Schutzgitter und hinterlegtem Frontschaumstoff (Strukturlackoberfläche: EPOS e 108 v2 / e 108W v2) / Polyurea-Beschichtung: EPOS e 3108)
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	450 x 260 x 275 mm
Gewicht	10.2 kg
Zubehör (optional)	UBe108 U-Montagebügel (vertikal oder horizontal)
Zubehör (optional)	WH4702 Decken-Wandhalterung; Horizontal- und Vertikal-Einstellmöglichkeit

