



Die Lautsprecher der R-Serie sind Premium-Lautsprechermodelle für ausgesprochen hochwertige Sprach- und Musikanwendungen. Alle Systeme sind mit hochmodernen und leistungsstarken Lautsprechern bestückt und garantieren einen langjährigen Dauereinsatz im professionellen Umfeld.

ROTON r 104-16 überzeugt durch einen linearen Frequenzgang sowie einer homogenen Abstrahlcharakteristik. Aufgrund der kompakten Gehäuseabmessungen kommt das System vorwiegend im Installationsbereich, aber auch zunehmend für Stützbeschallung im Live-Betrieb zum Einsatz.

ROTON r 104-16 verfügt über 2 Stk. Speakon-Anschlussbuchsen und eine parallel geschaltete 4-polige Phoenix-Anschlussklemme.

### Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Seminarzentren, Hörsäle, Gastronomie, Surround-Anwendungen
- × ausgezeichnete Audioperformance; exzellente Sprachverständlichkeit
- × kompakte Abmessungen; optional erhältliche dreh- und schwenkbare Wandhalterung
- × Multiplex-Gehäuse; Schutzgitter mit Frontschaumstoff

### Spezifikationen

Prinzip	Mid-Hi-Lautsprecher
Komponenten	1 x 4" Ferrite Woofer mit 25mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	140 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	160 Hz - 19 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 90°
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
SPL Max Dauerschalldruck	113 dB
SPL Peak	115 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	100 / 200 / 300 Watt
Impedanz nominal	16 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP, 1 Stk. Phoenix 4-pol
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplexgehäuse mit Strukturlack- Beschichtung, Schutzgitter mit Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	optional erhältliche Wandhalterung WH r 104-360
Abmessungen (H x B x T)	237 x 135 x 158 mm
Gewicht	2.5 kg



# INTENSIVER