

VORABZUG

coming
2020
soon

Die Lautsprecher der R-Serie sind Premium-Lautsprechermodelle für ausgesprochen hochwertige Sprach- und Musikanwendungen. Alle Systeme sind mit hochmodernen und leistungsstarken Lautsprechern bestückt und garantieren einen langjährigen Dauereinsatz im professionellen Umfeld.

Die neue ROTON r 24 Modellreihe bestehend aus den Modellen 2464, 2466, 2494, 2496 und 2499 bietet eine unglaubliche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

Zwei außerordentlich leistungsstarke 12" Neodym-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad werden von einem harmonisch angepassten 3" Kompressionstreiber in Neodym-Ausführung im Hochtonbereich unterstützt. Fünf verschiedene Abstrahlwinkel für unterschiedliche Raumdimensionen und Entfernungen stehen dem Anwender zur Auswahl.

Perfekter Klang und hohe Transparenz trotz kompakter Gehäuseabmessungen!

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Veranstaltungszentren, Touringbetrieb, Musik-Clubs, Musiker
- × ausgezeichnete Audioperformance; enorm leistungsstark
- × kompakt, niedriges Gewicht
- × Polyurea-beschichtetes Multiplex-Gehäuse; Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	2 x 12" Neodym Woofer mit 75mm Schwingspule 1 x 1.4" Kompressionstreiber mit 75mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	50 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	59 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	60° x 40° / 60° x 60° / 90° x 40° / 90° x 60° / 90° x 90°
Schalldruck (1W / 1m)	104 dB
SPL Max Dauerschalldruck	135 dB
SPL Peak	138 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	1200 / 2400 / 4800 Watt
Impedanz nominal	4 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplexgehäuse mit Polyurea - Beschichtung; Schutzgitter mit hinterlegtem Akustikvlies
Befestigungsmöglichkeit	U-Bügel, optional erhältliche Wandhalterungen
Abmessungen (H x B x T)	700 x 385 x 455mm
Gewicht	auf Anfrage



PRÄCHTIGER