ARTUS A3 - a 1035 / a 1035w

1 x 3.5“ Miniatur-Lautsprecher

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

ARTUS A3 – a 1035 Miniaturlautsprecher ist der Inbegriff von Kompaktheit und Klanggenuss – unser kleinster Lautsprecher aus der ARTUS-Serie, der in nur 10,5 x 10,5 cm eine beeindruckende akustische Leistung liefert. Trotz seiner Miniaturgröße bietet er eine erstaunliche Klangtreue und Auflösung, die ihn zu einer perfekten Wahl für anspruchsvolle Festinstallationen macht. Sein elegantes, zeitloses Design fügt sich dezent in jede Umgebung ein und lässt den Lautsprecher unaufdringlich in den Hintergrund treten. Der ARTUS A3 - a 1035 ist die ideale Lösung, wenn exzellenter Sound mit unauffälliger Präsenz kombiniert werden soll.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Hintergrundmusik und moderate Musikeinspielungen
- Einsatzorte: Gastronomie, Bars, Hotels, Shops, Boutiquen, Foyers, Büros, Pubs
- ultra-kompakte Abmessungen (10.5 x 10.5 x 11.9 cm) und geringes Gewicht
- optionale Wand- / Deckenhalterung
- Klemmanschlüsse, Lautsprecher-Schutzgitter mit Akustikstoff, 16 Ohm Impedanz

Spezifikationen

Prinzip	Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 3.5“ Breitband Speaker mit 25mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	142 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	168 Hz - 19 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 90°
Schalldruck (1W / 1m)	83 dB
SPL Max Dauerschalldruck	98 dB
SPL Peak	103 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	25 / 50 / 100 Watt
Impedanz nominal	16 Ohm
Anschluss	Phoenix-Klemmanschluss
Gehäuseausführung	Polyprophylen-Gehäuse
Befestigungsmöglichkeit	Einbaugewinde für Wandhalterung WH-a-1035 / 1035W
Abmessungen (H x B x T)	105 x 105 x 119 mm
Gewicht	1.0 kg
Zubehör (optional)	WH-a-1035 / WH-a-1035W Wand- / Deckenhalterung
Modellvarianten	a 1035 (Schwarz), a 1035W (Weiß)