ARTUS A6

6.5“ Koaxiallautsprecher

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

Die ARTUS A6 – Modelle sind kompakte, koaxiale 2-Wege Lautsprechersysteme, die sich durch herausragende Klangqualität sowohl für Sprach- als auch Musikbeschallung auszeichnen. Mit ihren nahezu würfelförmigen Gehäusen und den integrierten U-Montagebügeln lassen sich die Lautsprecher mühelos an Decken, Wänden oder Traversensystemen installieren. Das ARTUS A6 Basismodell bietet sich für dezente Lautstärkeanforderungen als Hintergrundlautsprecher mit oder ohne Subwoofer-Unterstützung hervorragend an. ARTUS A6 ist ein idealier Partner für wohlklingenden Sound, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Dank der IP56-Zertifizierung sind die ARTUS A6 Modelle besonders robust und können auch unter schwierigen Wetterbedingungen problemlos im Outdoor-Bereich genutzt werden.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Hintergrundmusik, Restaurants, Pubs, Gastgärten, Seminarräume
- IP-56 wetterbeständige Konstruktion - auch für widrigste Wetterbedingungen
- breite Abstrahlcharakteristik, ausgezeichneter Sound
- Montagebügel und PG-Verschraubung inkludiert

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 6.5“ Bass-Lautsprecher 1 x 20 mm Dome Tweeter
Frequenzbereich (- 10 dB)	53 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	98 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 80°
Schalldruck (1W / 1m)	89 dB
SPL Max Dauerschalldruck	109 dB
SPL Peak	112 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	50 / 100 / 200 Watt
Impedanz nominal	16 Ohm
Anschluss	Klemmanschluss mit PG-Verschraubung
Gehäuseausführung	IP-56 Polyethylen-Gehäuse, Schwarz mit Schutzgitter (pulverbeschichtet) und hinterlegtem Frontschaumstoff
Abmessungen (H x B x T)	215 x 240 x 245-307 mm (Gehäuse mit Montagebügel)
Gewicht	3.5 kg
Zubehör	mittels in der Tiefe verstellbaren U-Montagebügel (inkludiert)