ARTUS A6-PRO

1 x 6.5“ / 1.7“ VC Koaxiallautsprecher

IP-55

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

Die ARTUS A6-PRO Modelle sind kompakte, koaxiale 2-Wege Lautsprechersysteme, die sich durch herausragende Klangqualität sowohl für Sprach- als auch Musikbeschallung auszeichnen. Mit ihren nahezu würfelförmigen Gehäusen und den integrierten U-Montagebügeln lassen sich die Lautsprecher mühelos an Decken, Wänden oder Traversensystemen installieren. Ideal für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lautstärkeanforderungen, wird die Modellvariante ARTUS A6-PRO häufig in Kombination mit einem Subwoofer eingesetzt, um ein vollumfängliches Klangbild zu bieten. Dank der IP55-Zertifizierung sind die ARTUS A6-PRO Modelle besonders robust und können auch unter schwierigen Wetterbedingungen problemlos im Outdoor-Bereich genutzt werden.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: hochwertige Audioübertragung, Tonstudios, Gastronomie, Bühnen
- IP-55 wetterbeständige Konstruktion - auch für widrigste Wetterbedingungen
- radialer Abstrahlwinkel von 80°, ausgezeichneter Sound, mittlere Pegelanforderungen
- Montagebügel und PG-Verschraubung inkludiert, kompakte Abmessungen

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 6.5“ Bass-Lautsprecher mit 51 mm Schwingspule 1 x 1“ Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	65 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	98 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	70° x 70°
Schalldruck (1W / 1m)	92 dB
SPL Max Dauerschalldruck	118 dB
SPL Peak	121 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	200 / 400 / 800 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	Klemmanschluss mit PG-Verschraubung
Gehäuseausführung	IP-55 Polyethylen-Gehäuse, Schwarz, mit Schutzgitter (pulverbeschichtet) und hinterlegtem Frontschaumstoff
Abmessungen (H x B x T)	215 x 240 x 245-307 mm (Gehäuse mit Montagebügel)
Gewicht	4.5 kg
Zubehör	mittels in der Tiefe verstellbaren U-Montagebügel (inkludiert)