ARTUS AW24b - AW 24-2000 BK

2 x 12“ Outdoor-Subwoofer

IP-66

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

Ob klirrende Kälte, strömender Regen oder schneebedeckte Bühnen – der ARTUS AW24b - Outdoor-Subwoofer liefert selbst unter härtesten Witterungsbedingungen beeindruckenden Tiefbass mit maximaler Zuverlässigkeit. Er wurde für den ganzjährigen Außeneinsatz entwickelt und trotzt Wind, Wetter und Temperaturwechseln – und begeistert zugleich mit druckvoller, präziser Basswiedergabe bis in den untersten Frequenzbereich. Dank robuster, wetterfester IP-66 zertifizierter Gehäusekonstruktion und einer intelligenten Bassreflex-Architektur spielt dieser Subwoofer in Outdoor-Locations, Stadien, auf Open-Air-Bühnen oder im Eventbereich seine ganze Stärke aus. Selbst bei Schnee oder Dauerregen bleibt der Sound kompromisslos klar, kraftvoll und präsent – genau dann, wenn andere Systeme längst an ihre Grenzen stoßen.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Sportstätten, Tribünen, Outdoor-Locations, Open-Air-Bühnen, etc...
- wetterfester Subwoofer - IP-66 zertifiziert
- optionale Flugrahmenbefestigung erhältlich
- neue, schwarze, abriebfeste Polyethylen-Gehäusekonstruktion

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	2 x 12“ Subwoofer mit 4“ Schwingspulen
Frequenzbereich (- 10 dB)	50 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	55 Hz - 300 kHz
Schalldruck (1W / 1m)	99 dB
SPL Max Dauerschalldruck	132 dB
SPL Peak	135 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	2000 / 4000 / 8000 Watt
Impedanz nominal	4 Ohm
Anschluss	wetterfeste Speakon-Anschlüsse
Gehäuseausführung	Polyethylen-Gehäuse / beschichtet / UV-beständig
Befestigungsmöglichkeit	mittels optionaler Flugrahmenkonstruktion
Abmessungen (H x B x T)	374 x 756 x 550 mm
Gewicht	36,00 kg