ARTUS AW8 - AW8-150 BK

1 x 8“ / 1.4“ VC koaxialer Outdoor-Lautsprecher

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

ARTUS AW8 - AW8-150BK ist ein zuverlässiges 2-Wege Lautsprechersystem, das speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurde. Mit seinem kompakten, fast würfelförmigen Gehäuse vereint dieser Lautsprecher elegante Form mit beeindruckender Klangqualität. Die exzellente Akustik macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen – sei es für klar verständliche Sprachdurchsagen oder dynamische Musikanwendungen bei mittleren Lautstärken.
Das AW8-150BK Modell, welches IP 56 - zertifiziert und vor Staub- und Wassereintritt geschützt ist, arbeitet zuverlässig auch unter anspruchsvollsten Wetterbedingungen.
Es ist perfekt einsetzbar für Outdoor-Veranstaltungen und Installationen, bei denen sowohl Soundqualität als auch Robustheit gefragt sind.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Sportstätten, Bäder, Gastronomie, etc...
- witterungsbeständiger Multifunktionslautsprecher - IP-56 zertifiziert
- U-Montagebügel und pulverbeschichtetes Gitter im Lieferumfang enthalten
- neue, schwarze, abriebfeste Polyethylen-Gehäusekonstruktion

Spezifikationen

Prinzip	koaxialer 2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8“ Bass-Lautsprecher mit 2“ Schwingspule 1 x 1“ Kompressionstreiber mit 34 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	75 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	80 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 90°
Schalldruck (1W / 1m)	96 dB
SPL Max Dauerschalldruck	117 dB
SPL Peak	123 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	150 / 300 / 600 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	Klemmanschlüsse mit PG-Verschraubung
Gehäuseausführung	Polyethylen-Gehäuse / beschichtet / UV-beständig / Schwarz
Befestigungsmöglichkeit	mittels integriertem U-Montagebügel
Abmessungen (H x B x T)	305 x 305 x 290 mm (Gehäuse ohne Bügel)
Gewicht	11 kg