



Wie Daedalus (griech. Mythologie) mit seinem genialen Flugapparat die Grenzen der Schwerkraft überwand, stehen unsere Lautsprecher aus der D-Serie für technologische Leichtigkeit und grenzenlose Freiheit im Sound. Durch innovative Konstruktion und ultraleichte Materialien wird mobiler Klang neu definiert – flexibel, leistungsstark und so leicht wie der Traum vom Fliegen. Die Lautsprecher der DAEDALUS D-Serie stehen für maximale Flexibilität – mobil, aber auch in der Festinstallation.

DAEDALUS d 110 heißt das Multifunktionswunder unter den preiswerten Neodym-Lautsprechern. Das Polyurea-beschichtete Gehäuse kann als Fullrange-Box, Bühnenmonitor und PA-Topteil verwendet werden und ist mit 2 Tragegriffen ausgestattet. Geringes Gewicht, exzellente Audio-Performance und ein ausgewogenes Klangbild sind jene Schlagwörter, die einen vielseitigen Einsatzbereich für Profis ermöglichen. Der wirtschaftliche Vorteil liegt in diesem Fall klar auf der Hand.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Live-Performance, Musiker, Monitoring, etc...
- × geringes Gewicht, Monitorschräge, 2 Tragegriffe, Boxenflansch, Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 50°
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Prinzip | 2-Weg Fullrange-Lautsprecher |
| Komponenten | 1 x 10" Bass-Lautsprecher mit 75 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule |
| Frequenzbereich (- 10 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 90° x 50° |
| Schalldruck (1W / 1m) | 96 dB |
| SPL Max Dauerschalldruck | 120 dB |
| SPL Peak | 126 dB |
| Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 250 / 500 / 1000 Watt |
| Impedanz nominal | 8 Ohm |
| Anschluss | 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse |
| Gehäuseausführung | mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff |
| Abmessungen (H x B x T) | 539 x 319 x 389 mm |
| Gewicht | 14.2 kg |

