



Wie Daedalus (griech. Mythologie) mit seinem genialen Flugapparat die Grenzen der Schwerkraft überwand, stehen unsere Lautsprecher aus der D-Serie für technologische Leichtigkeit und grenzenlose Freiheit im Sound. Durch innovative Konstruktion und ultraleichte Materialien wird mobiler Klang neu definiert – flexibel, leistungsstark und so leicht wie der Traum vom Fliegen. Die Lautsprecher der DAEDALUS D-Serie stehen für maximale Flexibilität – mobil, aber auch in der Festinstallation.

DAEDALUS D10 – vielseitig, robust und erstaunlich leicht. Unser DAEDALUS D10 - Modell ist der smarte Alleskönner unter den Neodym-Lautsprechern. Ob als Fullrange-System oder PA-Topteil: Das widerstandsfähige, Polyurea-beschichtete Gehäuse und die durchdachte Ausstattung mit zwei Tragegriffen machen unser D10 Modell zum idealen Begleiter im harten Profi-Alltag. Mit ausgewogenem Klangbild, überzeugender Performance und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die D10 - 10 Zoll Variante von DAEDALUS maximale Flexibilität zum fairen Preis.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Festinstallation, Gastronomie, Live-Performance, etc...
- × geringes Gewicht, 2 Tragegriffe, Boxenflansch, Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 50°, optionale Montagebügel und Zubehör erhältlich
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 10" Bass-Lautsprecher mit 75 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	55 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	60 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	96 dB
SPL Max Dauerschalldruck	120 dB
SPL Peak	126 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	250 / 500 / 1000 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	527 x 319 x 355 mm
Gewicht	16.71 kg
Zubehör (optional)	UBd 110 BRBV - U-Montagebügel für Vertikalmontage
Zubehör (optional)	UBd 110 BRBH - U-Montagebügel für Horizontalmontage

