



Wie Daedalus (griech. Mythologie) mit seinem genialen Flugapparat die Grenzen der Schwerkraft überwand, stehen unsere Lautsprecher aus der D-Serie für technologische Leichtigkeit und grenzenlose Freiheit im Sound. Durch innovative Konstruktion und ultraleichte Materialien wird mobiler Klang neu definiert – flexibel, leistungsstark und so leicht wie der Traum vom Fliegen. Die Lautsprecher der DAEDALUS D-Serie stehen für maximale Flexibilität – mobil, aber auch in der Festinstallation.

DAEDALUS D10 – vielseitig, robust und erstaunlich leicht. Unser DAEDALUS D10 - Modell ist der smarte Alleskönner unter den Neodym-Lautsprechern. Ob als Fullrange-System oder PA-Topteil: Das widerstandsfähige, Polyurea-beschichtete Gehäuse und die durchdachte Ausstattung mit zwei Tragegriffen machen unser D10 Modell zum idealen Begleiter im harten Profi-Alltag. Mit ausgewogenem Klangbild, überzeugender Performance und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die D10 - 10 Zoll Variante von DAEDALUS maximale Flexibilität zum fairen Preis.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Festinstallation, Gastronomie, Live-Performance, etc...
- × geringes Gewicht, 2 Tragegriffe, Boxenflansch, Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 50°, optionale Montagebügel und Zubehör erhältlich
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Prinzip | 2-Weg Fullrange-Lautsprecher |
| Komponenten | 1 x 10" Bass-Lautsprecher mit 75 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule |
| Frequenzbereich (- 10 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 90° x 50° |
| Schalldruck (1W / 1m) | 96 dB |
| SPL Max Dauerschalldruck | 120 dB |
| SPL Peak | 126 dB |
| Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 250 / 500 / 1000 Watt |
| Impedanz nominal | 8 Ohm |
| Anschluss | 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse |
| Gehäuseausführung | mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff |
| Befestigungsmöglichkeit | integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung |
| Abmessungen (H x B x T) | 539 x 319 x 355 mm |
| Gewicht | 16.71 kg |
| Zubehör (optional) | UBd 110 BRBV - U-Montagebügel für Vertikalmontage |
| Zubehör (optional) | UBd 110 BRBH - U-Montagebügel für Horizontalmontage |

