



Wie Daedalus (griech. Mythologie) mit seinem genialen Flugapparat die Grenzen der Schwerkraft überwand, stehen unsere Lautsprecher aus der D-Serie für technologische Leichtigkeit und grenzenlose Freiheit im Sound. Durch innovative Konstruktion und ultraleichte Materialien wird mobiler Klang neu definiert – flexibel, leistungsstark und so leicht wie der Traum vom Fliegen. Die Lautsprecher der DAEDALUS D-Serie stehen für maximale Flexibilität – mobil, aber auch in der Festinstallation.

Die DCL6 – Linienstrahler sind die perfekte Wahl für präzise und gleichmäßige Klangabstrahlung über große Distanzen. Sie tun das, was sie sollen, und sind tüchtige Begleiter bei herausfordernden Events. Mit ihrer besonderen Bauweise sorgen sie für eine klare und definierte Soundwiedergabe, die sowohl in Sprach- als auch in Musikdarbietungen überzeugt. Durch zusätzliche Kompressionstreiber und maßgeschneiderte Hornkonstruktionen bieten diese Systeme außergewöhnliche Klarheit und Reichweite, die besonders in anspruchsvollen akustischen Umgebungen gefragt sind. Ihr elegantes Design machen sie zudem zu einer bevorzugten Wahl für Locations mit architektonischen Anforderungen. Ideal auch für den Rental-Bereich, wo Vielseitigkeit und Performance gefragt sind.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Kirchen, Veranstaltungshallen, Seminarsäle, Freiluftveranstaltungen
- × linearer Frequenzgang
- × schlankes Design, zwei Tragegriffe, Speakonanschlüsse, Stativflansch
- × Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Wege Linienstrahler
Komponenten	4 x 6" Konuslautsprecher mit 1.5" Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 1.75" Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	75 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	80 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (-6dB)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	98 dB
SPL Max Dauerschalldruck	123 dB
SPL Peak	129 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	320 / 640 / 1280 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea - Beschichtung, Schutzgitter mit Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	M8 Einbaugewinde, Boxenflansch
Abmessungen (H x B x T)	835 x 160 x 245 mm
Gewicht	11.75 kg
Zubehör (optional)	WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung

