EPOS E12b e 5112b

1 x 12“ Subbass-Lautsprecher

NEU

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

Unser E12b ist kompakt gebaut und kraftvoll im Bass. Er vereint beeindruckende Bass-Performance mit minimalem Platzbedarf – ein echtes Kraftpaket im Miniaturformat. Als extrem kompakter Single-12“-Bassreflex-Subwoofer liefert er mit 1000 Watt AES (2000 Watt Programm) an 8 Ohm eine erstaunliche Tieftonleistung, die in dieser Größenklasse ihresgleichen sucht. Das 12“-Chassis mit 100 mm Schwingspule und 15 mm Hub sorgt für präzise, tiefreichende Basswiedergabe – druckvoll, sauber und kontrolliert. Dank robuster Polyurea-Beschichtung ist der E12b bestens für den professionellen Audio-Einsatz gerüstet – ideal für Anwendungen, bei denen wenig Platz, aber viel Bass gefragt ist.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Music-Pubs, Clubs, Mobilanwendung, etc...
- kompakte Abmessungen
- zwei Tragegriffe; Boxenflansch mit M12 Gewinde für Distanzstange
- 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	1 x 12“ Woofer mit 100 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	40 Hz - 200 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	44 Hz - 200 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	95.5 dB
SPL Max Dauerschalldruck	125.5 dB
SPL Peak	128.5 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	1000 / 2000 / 4000 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung, Frontschaumstoff, Schutzgitter
Abmessungen (H x B x T)	385 x 445 x 445 mm
Gewicht	18,83 kg