EPOS E24b e 212b 2.0 DSP

2 x 12“ Subbass-Lautsprecher

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

EPOS E24b – wenn Kompaktheit keine Kompromisse kennt.
Mehr Power passt kaum in ein so handliches Format: Der E24b ist die kompromisslose Weiterentwicklung des bewährten e 212b und setzt neue Maßstäbe im Segment kompakter Hochleistungs-Subwoofer.
Mit satten 2000 Watt AES an 4 Ohm entfesselt der E24b einen tiefen, präzisen und körperlich spürbaren Bass, der selbst anspruchsvollste Beschallungssituationen souverän meistert. Ob Live-Event, Club, Touring oder Rental – dieser Subwoofer liefert Druck, Kontrolle und Durchsetzungskraft auf Profi-Niveau.
Sein polyurea-beschichtetes Gehäuse ist gebaut für den harten Alltag: extrem widerstandsfähig, tourtauglich und bereit für jede Bühne. Die integrierte M20-Montageplatte ersetzt den klassischen Stativflansch und sorgt für maximale Stabilität bei der Aufnahme von Distanzstangen – ein Detail, das zeigt, wie konsequent praxisnah der E24b gedacht ist.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Veranstaltungssäle, Live-Bands, Rental-Companies, etc...
- kompakte Abmessungen, robuste Polyurea-Touring-Beschichtung
- zwei Tragegriffe; M-20 Einbaugewinde für Lautsprecher-Distanzstange
- 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	2 x 12“ Woofer mit 100 mm Schwingspulen
Frequenzbereich (- 10 dB)	38 Hz - 200 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	43 Hz - 200 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	130 dB
SPL Peak	135 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	2000 / 4000 / 8000 Watt
Impedanz nominal	4 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Frontschaumstoff, Schutzgitter und Polyurea - Beschichtung
Abmessungen (H x B x T)	390 x 730 x 500 mm
Gewicht	32,80 kg