EPOS E24b e 3212b

2 x 12“ Subbass-Lautsprecher

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

Mit dem E24b präsentiert EPOS die geringfügig niedrigere und weniger tiefe Alternative zum e212b 2.0 DSP. Das Polyurea-beschichtete Gehäuse wird häufig in der Festinstallation verwendet, wenn Bauhöhe und Bautiefe eine essenzielle Rolle spielen. Der Subwoofer liefert beeindruckende 2000 Watt AES-Leistung an 4 Ohm für einen präzisen, druckvollen Tieftonbereich, der selbst in anspruchsvollen Beschallungssituationen überzeugt. Optimal ergänzt wird der Subwoofer im Regelfall durch dazu passende Fullrange-Lautsprecher wie EPOS E6, E8, DAEDALUS D10, D12 sowie ROTON R8, R10, R16. Ein professionelles Werkzeug für alle, die auf zuverlässige Performance und exzellente Klangqualität setzen.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Veranstaltungssäle, Live-Bands, Rental-Companies, etc...
- kompakte Abmessungen, robuste Polyurea-Touring-Beschichtung
- zwei Tragegriffe; M-20 Einbaugewinde für Lautsprecher-Distanzstange
- 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	2 x 12“ Woofer mit 100 mm Schwingspulen
Frequenzbereich (- 10 dB)	38 Hz - 200 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	43 Hz - 200 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	130 dB
SPL Peak	135 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	2000 / 4000 / 8000 Watt
Impedanz nominal	4 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Frontschaumstoff, Schutzgitter und Polyurea - Beschichtung
Abmessungen (H x B x T)	382 x 790 x 445 mm
Gewicht	32,70 kg