EPOS E6 e 5106

1 x 6“ / 1.7“ VC Fullrange-Lautsprecher

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

EPOS E6 ist ein kompakter Power-Performer für professionelle Audioanwendungen auf kurzen bis mittleren Distanzen. Ausgestattet mit einem hochbelastbaren 1“-Kompressionstreiber und einem robusten 6“-Neodym-Woofer liefert er beeindruckende Sprach- und Musikperformance – präzise, verzerrungsfrei und druckvoll. Mit einer Dauerbelastbarkeit von 600 W (PRG) ist er ideal für anspruchsvolle Einsätze. Für satte Tiefen lässt sich der E6 flexibel mit den Subbass-Modellen D bzw. E12b, D bzw. E24b sowie C, D, E bzw. R18b kombinieren.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Gastronomie, Seminarräume, Rental-companies, ...
- kompakte Abmessungen, optionale U-Bügel-Modelle und Wandhalterung erhältlich
- drehbares Horn 80° x 50°
- 1 Stk. 4pol Phoenix + 2 Stk. Speakon NL4MP-Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 6“ Bass-Lautsprecher mit 65 mm Schwingspule 1 x 1“ Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	72 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	78 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
SPL Max Dauerschalldruck	119 dB
SPL Peak	123 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix, 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde, optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	405 x 226 x 250 mm
Gewicht	8.5 kg
Zubehör (optional)	UBe 106 BRBV - U-Montagebügel für Vertikalmontage
Zubehör (optional)	UBe 106 BRBH - U-Montagebügel für Horizontalmontage
Zubehör (optional)	WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung