EPOS ECL4 eCOL 84 v2

8 x 4“ Linienstrahler

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

EPOS ECL4 – eCOL 84 – heißt der schlanke Klangprofi mit starker Präsenz und wahrlich mildem Sound. Der Linienstrahler ist die ideale Lösung für brillante Sprach- und Musikwiedergabe in akustisch anspruchsvollen Räumen. Sein elegantes, schlankes Design fügt sich nahtlos in stilvolle Architektur ein und überzeugt damit Planer wie Betreiber gleichermaßen. Trotz seiner kompakten Bauform liefert der Linienstrahler eine beeindruckend präzise Abstrahlung – perfekt für Kirchen, Veranstaltungssäle oder moderne Konferenzräume. Dank geringem Gewicht, robuster Polyurea-Beschichtung und unkompliziertem Handling ist er auch bei Verleihern ein geschätzter Allrounder für den flexiblen Einsatz.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Seminarräume, Veranstaltungszentren, Messen, Live-Anwendungen
- große Reichweite, ausgewogener Frequenzgang
- schlankes Design, Speakon- und Phoenix-Anschlüsse, Stativflansch
- Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Linienstrahler
Komponenten	8 x 4“ Konuslautsprecher
Frequenzbereich (- 10 dB)	90 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	100 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (-6dB)	70° x 10°
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	122 dB
SPL Peak	127 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	240 / 480 / 960 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix, 2 Stk. Speakon NL4MP / Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse Polyurea - Beschichtung Schutzgitter mit Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	2 x M8 Einbaugewinde, Boxenflansch
Abmessungen (H x B x T)	960 x 136 x 160 mm (H x B x T)
Gewicht	9,09 kg
Zubehör (optional)	Wandhalterung WMB-2 (dreh- und schwenkbar)